

Перечень оборудования пищеблока МБОУ СОШ № 9

№ по плану	Наименование оборудования	Изготовитель	Дополнительная информация	Напряжение, В	Мощность, кВт	Кол-во, шт.
ЗАГРУЗКА						
1	Шкаф холодильный СМ107-S	Полаир, Россия	Объем 700л. Темп. 0...+6С. Динамическое охлаждение. Хладагент R134А. Оттайка автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата. 4 полки в комплекте 530x650мм GN 2/1. Нагрузка на полку 40кг. Замок. Подсветка	230	0,35	3
2	Шкаф для хлеба ШЗХ-С-1000.600-02-К (Без полок)	Атеси, Россия	AISI430, двери-купе с замком, с перфорацией			2
3	Комплект деревянных полок к ШЗХ-С-1000.600-02-К (натур. бук)	Атеси, Россия	для шкафа ШЗХ-С-1000.600-02-К (Без полок)			2
4	Весы напольные ТВ-S-200.2-А3	Масса-К, Россия	Нагрузка 200/0,4кг, дискретность 20/50г, диапазон тарирования 60кг. Платформа нерж 520x395мм. Терминал с ЖК индикатором на стойке. Встроенный аккумулятор. RS-232.	230	0,1	1
5	Улавливатель летающих насекомых электр. ЕИК-100	ЕКSI	УФ лампы, металлическая решётка под напряжением. Настенно - потолочная установка. Площадь действия 100кв.м	220	0,1	1
6	Шкаф универсальный ШРЭК 22-530	Россия	Шкаф металлический сборный двухсекционный. В одном отделении - полка для головных уборов, перекладка, два крючка, замок повышенной секретности. В другом отделении четыре регулируемые по высоте полки и замок повышенной секретности. Шкаф окрашен порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035			1
ГАРДЕРОБ ПЕРСОНАЛА						
7	Шкаф для одежды ШРС-11-300 (собранный)	Россия	1 секция, полка д/головного убора, замок повышенной секретности с прямым язычком, перекладка, 2 крючка			8
КЛАДОВАЯ ПРОДУКТОВ						
8	Камера холодильная КХН-7.34 (2560x1660x2200, 80мм)	Полаир, Россия	Толщина панелей 80мм			1

9	Комплект для низкотемпературной камеры 80мм (ПЭН, клапан)	Полаир, Россия	Для низкотемпературной камеры 100мм со стандартной распашной дверью: обогрев дверного проёма, клапана выравнивания давления.			1
11	Стеллаж кухонный СК Э (L=1400, S=400, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
12	Стеллаж кухонный СК Э (L=1000, S=500, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
13	Стеллаж кухонный СК Э (L=900, S=400, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			2
14	Стеллаж кухонный СК Э (L=1300, S=500, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
15	Стеллаж кухонный СК Э (L=1500, S=500, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
16	Стеллаж кухонный СК Э (L=900, S=400, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			2
ЦЕХ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ						
17	Рукомойник РНБ Э (L=400, S=300, H=250)	Россия	Рукомойник настенный с коленным включением. В комплекте: излив, узел смешивания, кнопка подачи воды с гибкими подводками для холодной и горячей воды.			1
18	Улавливатель летающих насекомых электр. ЕИК-100	EKSI	УФ лампы, металлическая решётка под напряжением. Настенно - потолочная установка. Площадь действия 100кв.м	220	0,1	1
19	Стеллаж кухонный СК Э (L=1000, S=600, H=1800, 4)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
20	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1500, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			2
21	Подтоварник ПКШ Ш (L=900, S=600, H=300)	Россия	шлифованная н/ст, толщина стали - 1 мм, разборная конструкция, каркас - труба 40*40*1,2 мм, столешница сплошная, регулируемые ножки(+/-20мм), нагрузка до 250 кг			1

22	Машина картофелеочистительная МКК-300-01	Чуваш-торгтехника, Россия	За один цикл работы картофелеочистительной машины МКК-300-01 возможно обработать до 17 кг корнеплодов, за час – до 300 кг. При этом изделие потребляет не более 0,75 кВт в час. Корпус машины МКК-300-01 выполнен полностью из высококачественной полированной нержавеющей стали – как снаружи, так и внутри, что очень важно для изделия, находящегося в постоянном контакте с водой. Степень защиты корпуса от попадания влаги соответствует стандарту IP 23. В нижней части корпуса находится мощный двигатель закрытого типа, рассчитанный на долгосрочную работу и полностью защищенный от попадания влаги. Степень защиты двигателя от попадания влаги соответствует стандарту IP 54. Благодаря крышке из прозрачного поликарбоната процесс очистки всегда находится под контролем и степень очистки корнеплодов можно легко определить визуально.	400	0,75	1
23	Ванна моечная 2х-секц. ВМЭ2 11/7-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, две сварные мойки 560x560x300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконо профиль 25x25			1
24	Душирующее устройство CANCAN СС.МТ02	CanCan, Турция	с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм. Ручной душ способен разворачиваться на 360°			1
25	Полка ПКД-С-300.350-4-02-В (ПКД-300)	Россия	Вместимость 4 разделочные доски, поддон, нержавеющая сталь			1
26	Полка кухонная ПК Э (L=1500, S=300, H=300)	Россия	н/ст, толщина 0,8 мм, разборная конструкция, полка сплошная, кронштейны типа "косынка", настенное крепление			2
26.1	Водонагреватель Thermex ERS 100 V Silverheat	Thermex, Россия	Накопительный. 100л. Вертикальный. Внутренняя пов-ть бака биостеклофарфор. Вермя нагрева 210мин. Механическое управление.	220	1,5	1
ЗОНА МОЙКИ ЯИЦ						
27	Ванна моечная КОБОР ВМЯ/1-53/53	Кобор, Россия	4 емкости 200x200x300, ёмкости - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, 4 сифона, 4 пробки,			1
28	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1
29	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=800, S=500, H=850-870, ОБ)	Россия	н/ст, толщина столешницы - 0,8 мм, разборная конструкция, обвязка, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Столешницы -40 мм, Нборта - 40 мм, столешница усилена ЛДСП толщиной 16 мм, регулируемые ножки(+/-20мм), отступ от края 100 мм			1
30	Овоскоп ОН-10	Россия	Количество одновременно проверяемых яиц не более 10 шт. Выполнен из окрашенного металла.	220	0,01	1

31	Шкаф универсальный ШМУ 22-530	Россия	Шкаф металлический сборный двухсекционный. В одном отделении - полка для головных уборов, переключатель, два крючка, замок повышенной секретности. В другом отделении четыре регулируемые по высоте полки и замок повышенной секретности. Шкаф окрашен порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035			1
МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ						
32	Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-75 (1 лампа, 1 стартер)	Элид, Россия	настенный, 1 экранир. лампа, до 20куб.м, 115куб.м/час	230	0,03	1
33	Улавливатель летающих насекомых электр. ЕИК-100	EKSI	УФ лампы, металлическая решётка под напряжением. Настенно - потолочная установка. Площадь действия 100кв.м	220	0,1	1
34	Рукомойник РНБ Э (L=400, S=300, H=250)	Россия	Рукомойник настенный с коленным включением. В комплекте: излив, узел смешивания, кнопка подачи воды с гибкими подводками для холодной и горячей воды.			1
35	Шкаф холодильный SM107-S	Полаир, Россия	Объем 700л. Темп. 0...+6С. Динамическое охлаждение. Хладагент R134A. Оттайка автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата. 4 полки в комплекте 530x650мм GN 2/1. Нагрузка на полку 40кг. Замок. Подсветка	230	0,35	2
36	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1000, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			2
37	Весы настольные МК-6.2-A21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336x240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
38	Водонагреватель Thermex ERS 100 V Silverheat	Thermex, Россия	Накопительный. 100л. Вертикальный. Внутренняя пов-ть бака биостеклофарфор. Вермя нагрева 210мин. Механическое управление.	220	1,5	1
39	Стерилизатор ножей СТу-1-18-02-1	Атеси, Россия	Настенный, вместимость 18 ножей, обработка ультрафиолетовым излучением, автоотключение, таймер до 60мин.	230	0,01	1
40	Ванна моечная 2х-секц. ВМЭ2 12/7-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, две сварные мойки 560x560x300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконом профиль 25x25			1
41	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1

42	Полка ПКД-С-300.350-4-02-В (ПКД-300)	Россия	Вместимость 4 разделочные доски, поддон, нержавеющая сталь			1
43	Полка кухонная ПК Э (L=900, S=300, H=300)	Россия	н/ст, толщина 0,8 мм, разборная конструкция, полка сплошная, кронштейны типа "косынка", настенное крепление			1
44	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1700, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			1
46	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1600, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			1
47	Весы настольные МК-6.2-A21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336x240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
49	Полка кухонная ПК Э (L=1600, S=300, H=300)	Россия	н/ст, толщина 0,8 мм, разборная конструкция, полка сплошная, кронштейны типа "косынка", настенное крепление			1
50	Ванна моечная 1-секц. ВМЭ1 7/7-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, одна сварная мойка 640x560x300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконо профиль 25x25			1
51	Смеситель для кухни Iсен 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1
52	Полка ПКД-С-300.350-4-02-В (ПКД-300)	Россия	Вместимость 4 разделочные доски, поддон, нержавеющая сталь			1
ГОРЯЧИЙ ЦЕХ						
Участок нарезки овощей						
53	Ванна моечная 1-секц. ВМЭ1 5/7-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, одна сварная мойка 440x560x300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконо профиль 25x25			1

54	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1
55	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1000, S=700, H=850-870, ОБ)	Россия	н/ст, толщина столешницы - 0,8 мм, разборная конструкция, обвязка, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Нстолешницы -40 мм, Нборта - 40 мм, столешница усилена ЛДСП толщиной 16 мм, регулируемые ножки(+/-20мм), отступ от края 100 мм			1
56	Машина кухонная овощерезательная МКО-50	Чуваш-торгтехника, Россия	При мощности всего 0,5 кВт в час двигатель овощерезательной машины МКО-50 вращает ножи со скоростью 1400 оборотов в минуту, благодаря чему овощерезка с легкостью может обработать до 250 кг овощей и фруктов в час. Надежная и простая в обращении, компактная и производительная овощерезательная машина МКО-50 упростит и ускорит процессы на Вашей кухне предоставив Вам больше времени на приготовление самих блюд.	400	0,5	1
57	Полка ПКД-С-300.350-4-02-В (ПКД-300)	Россия	Вместимость 4 разделочные доски, поддон, нержавеющая сталь			1
58	Водонагреватель Thermex ERS 100 V Silverheat	Thermex, Россия	Накопительный. 100л. Вертикальный. Внутренняя пов-ть бака биостеклофарфор. Вермя нагрева 210мин. Механическое управление.	220	1,5	1
Участок горячего цеха						
59	Пароконвектомат ПКА 10-1/ПМ2-01	Чуваш-торгтехника, Россия	парогенератор, 10хGN-1/1, память на 110 программ приготовления, 6 программ мойки, вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей	400	12,5	2
60	Подставка под пароконвектомат ПК-10М	Чуваш-торгтехника, Россия	10 уровней GN-1/1, вся нерж.			2
61	Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-800	Чуваш-торгтехника, Россия	Зонт ЗВВ-800 предназначен для установки на пароконвектоматы типа ПКА-6-1/1 и ПКА-10-1/1 и состоит из трех основных частей: корпуса, съемного лабиринтного фильтра и вентилятора. Подсоединяется к пароконвектомату с помощью кабеля питания (1,8 м с заземлением) и фиксируется с помощью уголков и болтов М5 к задней стенке пароконвектомата.	230	0,12	2
62	Гастроёмкость GN 1/1 h 40 мм	EKSI	Вид нерж. стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/1 Глубина 40 мм Материал изготовления Нержавеющая сталь Объем номинальный 8,3 л Толщина стали 0,8 мм			20

63	Гастроемкость GN 1/1 h 65 мм	ЕКСИ	Вид нерж. стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/1 Глубина 65 мм Материал изготовления Нержавеющая сталь Объем номинальный 8,3 л Толщина стали 0,8 мм			20
64	Гастроемкость GN 1/1 h 65 мм перф.	ЕКСИ	Вид нерж. стали AISI 201. Гастронормируемый размер GN 1/1. Глубина 65 мм. Материал изготовления Нержавеющая сталь. Толщина стали 0,8 мм. Перфорированная			10
65	Шпилька СПГЭ (L=400, S=540, H=1800,GN1/1, 15)	Россия	н/стAisi 430, разб. конструкция, каркас из нерж. трубы 25*25*1,2 мм, 15 направляющих для гастроемкостей GN 1/1, все поворотные колеса, два из них с тормозом, диаметр колес - 100 мм			1
66	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=700, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			1
67	Полка кухонная ПК Э (L=700, S=300, H=300)	Россия	н/ст, толщина 0,8 мм, разборная конструкция, полка сплошная, кронштейны типа "косынка", настенное крепление			1
68	Весы настольные МК-6.2-A21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336x240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
69	Плита электрическая ЭП-6П	Чувашторгтехника, Россия	6 конфорок КЭТ-0,12, без духовки, крашеная подставка, лицев. нерж.	400	18	2
70	Сковорода электрическая ЭСК- 80-0,27-40	Чувашторгтехника, Россия	облицовка и боковые панели из высококачественной аустенитной нержавеющей стали толщиной 1 мм; задняя обшивка из крашеного оцинкованного металла; цельнотянутая (без сварных швов) стальная чаша; размеры чаши сковороды 577x470x197 мм; площадь дна чаши 0,27 м2; объем чаши сковороды 40 л; композитное дно позволяет надежно удерживать тепло во время и после приготовления; нагрев чаши ТЭН-ми, равномерно распределяющими тепло по чаше; механизм подъема и опускания чаши, что обеспечивает удобство очистки и обслуживания сковороды; откидная крышка сковороды, фиксирующаяся в любом положении; терморегулятор для автоматического поддержания заданной температуры; аварийный термовыключатель при достижении температуры свыше +320 С; плавная регулировка температуры жарочной поверхности от + 20 до + 270 С; разогрев до +230 С за 12 минут; воздухопод; габаритные размеры 800x899x950 мм; регулируемые по высоте ножки.	400	9	1

71	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т	Чуваш-торгтехника, Россия	Объем 160л, пароводяная рубашка, 3 режима работы, кран для слива, нерж. сталь, регулируемые по высоте ножки. Корпус и варочный сосуд котла выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304. По запросу возможно изготовление варочного сосуда из кислотостойкой стали AISI 316. Стационарные котлы можно до оснастить пароварочным комплектом КП.	400	18,1	1
72	Стол рабочий СРЦНЭ1 (L=1700, S=600, H=850-870, СП)	Россия	Без борта, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, сборный, полностью нержавеющая сталь			2
73	Зонт ЗВЦ 13/20	Россия	центральный, полностью нерж.сталь, без отверстия под воздухвод, клапан слива жира на фасадной части. Без подсветки			2
74	Универсальная кухонная машина УКМ-01	Пермь Торгмаш, Россия	2 скорости, 1,12/1,5кВт. Состав: приводной механизм (ПМ), мясорубка (ММ), механизм овощерезательно - протирочный (МО), механизм взбивания и перемешивания (ВМ), подставка (П-01)	380	1,5	1
75	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=800, S=700, H=850-870, ОБ)	Россия	н/ст, толщина столешницы - 0,8 мм, разборная конструкция, обвязка, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Нстолешницы -40 мм, Нборта - 40 мм, столешница усилена ЛДСП толщиной 16 мм, регулируемые ножки(+/-20мм), отступ от края 100 мм		1	
75.1	Шкаф холодильный КАУМАН К60-КС	Россия	Температурный режим -6...+6 С° Компрессор Danfoss Полезный объем, м3 0,05 Площадь полок, включая площадь дна, м2 0,32 Размеры полки, мм 398x296 + 412x156 Нагрузка на полку, кг 20. Динамическое охлаждение	220	0,08	1
76	Стол рабочий СРЦНЭ1 (L=1400, S=700, H=850-870, СП)	Россия	С бортом 40мм, толщина стали столешницы 0,8мм, с усилением ЛДСП 16мм, каркас - труба 40x40x1,2мм, сплошная полка, отступ задних опор 100мм, сборный, полностью нержавеющая сталь			1
77	Миксер ручной Mini MP 240 Combi	Robot Coupe, Франция	Миксер 2000-12500об/мин, венчик 350-1500об/мин, вариатор скорости, длина насадки 240мм, до 12л	220	0,29	1
78	Весы настольные МК-6.2-A21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336x240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
Участок холодного цеха						
79	Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-75 (1 лампа, 1 стартер)	Элид, Россия	настенный, 1 экранир. лампа, до 20куб.м, 115куб.м/час	230	0,03	1

80	Рукомойник РНБ Э (L=400, S=300, H=250)	Россия	Рукомойник настенный с коленным включением. В комплекте: излив, узел смешивания, кнопка подачи воды с гибкими подводками для холодной и горячей воды.			1
81	Шкаф холодильный СМ107-S	Полаир, Россия	Объем 700л. Темп. 0...+6С. Динамическое охлаждение. Хладагент R134А. Оттайка автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата. 4 полки в комплекте 530х650мм GN 2/1. Нагрузка на полку 40кг. Замок. Подсветка	230	0,35	1
82	Стерилизатор ножей СТу-1-18-02-1	АТЕСИ, Россия	Настенный, вместимость 18 ножей, обработка ультрафиолетовым излучением, автоотключение, таймер до 60мин.	230	0,01	1
83	Полка ПКД-С-300.350-4-02-В (ПКД-300)	Россия	Вместимость 4 разделочные доски, поддон, нержавеющая сталь			1
84	Весы настольные МК-6.2-А21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336х240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
85	Ванна моечная 1-секц. ВМЭ1 7/7-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, одна сварная мойка 640х560х300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконом профиль 25х25			1
86	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1
87	Стол холодильный ТМ3-GN-G	Полаир, Россия	Борт 60мм, -2...+10С, 450л, 3 двери, полки GN1/1, динамическое охлаждение, агрегат справа, корпус и камера из нержавеющей стали	220	0,4	1
88	СлайсерLusso 25 GS	R.G.V.	Диаметр ножа 250мм, толщина нарезки до 15мм, размер нарезаемого продукта 230х185мм, встроенное заточное устройство	220	0,14	1
89	Полка кухонная ПК Э (L=1200, S=300, H=300)	Россия	Настенная, сплошная, кронштейны "косынка", нержавеющая сталь 0,8мм			1
МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ						
90	Рукомойник РНБ Э (L=400, S=300, H=250)	Россия	Рукомойник настенный с коленным включением. В комплекте: излив, узел смешивания, кнопка подачи воды с гибкими подводками для холодной и горячей воды.			1
91	Стеллаж кухонный СК Э (L=1400, S=500, H=1800, 4П)	Россия	Сборный, полностью нержавеющая сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40х40х1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
92	Ванна моечная 2х-секц. ВМЭ2 14/7-Р(430)	Россия	разборная, борт/без борта, 2 отверстия под смеситель , две сварные мойки 660х560х300 в центре, столешница и мойки – нержавеющая сталь AISI 430 - 0,6мм, каркас-эконом профиль 25х25 из нержавеющей стали			1

93	Душирующее устройство CANCAN CC.MT02	CanCan, Турция	с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм. Ручной душ способен разворачиваться на 360°			1
Б/Н	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			1
95	Водонагреватель Thermex ERS 100 V Silverheat	Thermex, Россия	Накопительный. 100л. Вертикальный. Внутренняя пов-ть бака биостеклофарфор. Вермя нагрева 210мин. Механическое управление.	220	1,5	1
96	Зонт ЗВП 14/8	Россия	пристенный, полностью нерж.сталь, без отверстия под воздуховод, клапан слива жира на фасадной части			1
97	Стеллаж кухонный СК Э (L=1000, S=600, H=1800, 4П)	Россия	Сборный, полностью нержавеющей сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
94	Стеллаж кухонный СК Э (L=1500, S=600, H=1800, 4П)	Россия	Сборный, полностью нержавеющей сталь, 4 сплошные полки с усилением, толщина стали полки 0,8мм, каркас - уголок 40x40x1,5мм, шаг крепления полки 100мм, регулируемые опоры			1
МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ						
98	Шкаф кухонный с дверцами-купе ПЗК Э (L=1200, S=500, H=1750)	Россия	Двери-купе, 3 сплошные полки и дно, каркас труба 40x40x1,2мм, сварная конструкция, шлифованная нержавеющей сталь толщиной 1,0мм, регулируемые ножки (+/-20мм)			1
99	Стол для сбора отходов СОПН Э1 (L=1100, S=700, H=850-870, ОБ)	Россия	н/ст, толщина столешницы - 0,8 мм, разборная конструкция, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Нстолешницы -40 мм, Нборта - 40 мм, столешница усилена ЛДСП толщиной 16 мм, отверстие 225 мм, расположение отверстия указано в названии стола , резиновое кольцо в комплект не входит, регулируемые ножки(+/-20мм), отступ от края 100 мм			1
100	Ванна моечная 2х-секц. ВМЭ2 12/7-Р(430)	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, две сварные мойки 660x560x300 в центре, столешница и мойки – нержавеющей сталь AISI 430 - 0,6мм, каркас-эконом профиль 25x25 из нержавеющей стали			1
101	Душирующее устройство CANCAN CC.MT02	CanCan, Турция	с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм. Ручной душ способен разворачиваться на 360°			1
102	Зонт ЗВП 12/8	Россия	пристенный, полностью нерж.сталь, без отверстия под воздуховод, клапан слива жира на фасадной части			1
103	Водонагреватель Thermex ERS 100 V Silverheat	Thermex, Россия	Накопительный. 100л. Вертикальный. Внутренняя пов-ть бака биостеклофарфор. Вермя нагрева 210мин. Механическое управление.	220	1,5	2

104	Стол раздаточный СПМР-6-2	Чуваш-торгтехника, Россия	раздаточный стол для туннельных посудомоечных машин МПТ-1700, МПТ-1700-01, МПТ-2000; выполнен полностью из нержавеющей стали; для усиления конструкции стол имеет обвязку по четырем сторонам; возможность установки как в левом так и в правом исполнении; регулируемые по высоте ножки.			1
105	Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000 левая	Чуваш-торгтехника, Россия	Производительность кассет/тарелок в час - 111/1998 шт. Машина имеет отдельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания. Корпус двухстенный с теплоизолирующим зазором 15 мм. Может эксплуатироваться как при горячем водоснабжении, так и при холодном водоснабжении. Система рекуперации энергии использует имеющееся тепло машины для предварительного нагрева подаваемой холодной воды, что существенно экономит электроэнергию. Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Разборная конструкция разбрызгивателей позволяет производить их чистку. Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Моющие и ополаскивающие разбрызгиватели изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 321. Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели. Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Емкость ванны - 100 литров.	400	34,4	1
106	Зонт пристенный ЗВП 6/8	Россия	пристенный, полностью нерж.сталь, без отверстия под воздуховод, клапан слива жира на фасадной части			1
107	Стол раздаточный СПМР-6-2	Чувашторгтехника, Россия	раздаточный стол для туннельных посудомоечных машин МПТ-1700, МПТ-1700-01, МПТ-2000; выполнен полностью из нержавеющей стали; для усиления конструкции стол имеет обвязку по четырем сторонам; возможность установки как в левом так и в правом исполнении; регулируемые по высоте ножки.			1
108	Ванна моечная 3х-секц. ВМЭЗ 15/6-Р	Россия	разборная, борт/без борта, отверстие под смеситель, три сварные мойки 460x460x300 в центре, столешница и мойка – нержавеющая сталь AISI 304 - 0,8мм, каркас - нержавеющий эконо профиль 25x25			1
109	Смеситель для кухни Isen 2607	WasserKraft, Германия	Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания). Встроенный пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB (Германия) для равномерного распределения струи. Поворотный излив. Входит в комплект: гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания), набор для монтажа, пластиковый уплотнитель для монтажа. Материалы: латунь, хромоникелевое покрытие.			2
110	Зонт ЗВП 15/7	Россия	пристенный, полностью нерж.сталь, без отверстия под воздуховод, клапан слива жира на фасадной части			1
111	Стол рабочий СРПНЭ1 (L=1000, S=600, H=850-870, ОБ)	Россия	н/ст, толщина столешницы - 0,8 мм, разборная конструкция, обвязка, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Нстолешницы -40 мм, Нборта - 40 мм, столешница усилена ЛДСП толщиной 16 мм, регулируемые ножки(+/-20мм), отступ от края 100 мм			1
112	Стеллаж для тарелок СКТ-С- 950-02-Н (СКТ-1/950)	Россия	полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 140 тарелок, 27,8 кг			2

112.1	Стеллаж для тарелок СКТ-С- 1200-02-Н (СКТ-1/950)	Россия	полка – AISI 304, каркас – AISI 430, на 180 тарелок, 33,0 кг			1
113	Облучатель бактерицидный "Азов" ОБН-75 (1 лампа, 1 стартер)	Элид, Россия	настенный, 1 экранир. лампа, до 20куб.м, 115куб.м/час	230	0,03	1
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ						
114	Шкаф кухонный с дверцами-купе ШЗК Э (L=1200, S=500, H=1750)	Россия	Двери-купе, 3 сплошные полки и дно, каркас труба 40x40x1,2мм, сварная конструкция, шлифованная нержавеющая сталь толщиной 1,0мм, регулируемые ножки (+/-20мм)			1
115	Стол закрытый СРПШК (L=1400, S=600, H=850-870, СПД)	Россия	шлифованная н/ст, толщина столешницы - 1 мм, двери купе, сварная конструкция, стол закрыт с трех сторон, сплошная полка+дно, каркас - труба 40*40*1,2 мм, Нстолешницы -50 мм, без борта, столешница усилена швеллером, регулируемые ножки(+/-20мм)			1
116	Весы настольные МК-6.2-А21	Масса-К, Россия	Макс./мин. нагрузка 6кг/0,02кг, дискретность 1/2г, диапазон тарирования 3кг. Платформа нерж 336x240мм. Светодиодный дисплей. Встроенный аккумулятор.	230	0,01	1
117	Шкаф кухонный с дверцами-купе ШЗК Э (L=1200, S=600, H=1750)	Россия	Двери-купе, 3 сплошные полки и дно, каркас труба 40x40x1,2мм, сварная конструкция, шлифованная нержавеющая сталь толщиной 1,0мм, регулируемые ножки (+/-20мм)			1
118	Кипятильник воды КВЭ-30	Чуваштор гтехника, Россия	нерж.сталь; вместимость 30 л; способен поддерживать заданную температуру от +40 до +95 °С; используется как самостоятельно, так и в составе технологических линий.	230	3	1
120	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	Чуваштор гтехника, Россия	Линия АСТА. 2 розетки 16А, 2 полки длиной 755мм с LED-подсветкой, нейтральный шкаф с дверцами, направляющие для подносов, нерж. сталь, Глубина модуля 705мм	230		1
121	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01	Чуваштор гтехника, Россия	Линия АСТА. 2 конфорки 220мм, 1 полка с LED-подсветкой, направляющие для подносов, нерж. сталь, Глубина модуля 705мм	230	3,2	1
122	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03	Чуваштор гтехника, Россия	Линия АСТА. 2 розетки 16А, без полки, нейтральный шкаф с дверцами, направляющие для подносов, нерж. сталь, глубина модуля 705мм	230		1
123	Витрина нейтральная настольная для выпечки	Россия	Стекло: крыша, дно - стекло 8мм., остальное стекло 5мм, двери со стороны продавца, 2 прямые полки + дно			1

122.1	Термопот Redmond RTP-805 белый	Redmond	5л, режимы работы: нагрев без кипячения, кипячение, охлаждения, поддержание температуры	220	1,9	1
124	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ	Чувашторгтехника, Россия	Линия АСТА. 4 стакана для столовых приборов, поверхность для подносов, нерж сталь, регулируемые по высоте ножки.			1
125	Шпилька СППДЭ (L=420, S=520, H=1800, 12)	Россия	н/ст Aisi 430, разб. конструкция, каркас из нерж. трубы 25*25*1,2 мм, направляющие для подносов, все поворотные колеса, два из них с тормозом, диаметр колес - 100 мм			3